



ジュラルミンケース付



マイクロ  
SDカード

USB (データ  
移行、充電用)

ビデオ出力



項目		製品仕様
ヘビーチューブカメラ	動作電流	130MA
	ビデオ出力	1p-pv@75ohm
	管径	Φ5.5mm
	長さ	400mm
HD1.5インチ TFTディスプレイ	ディスプレイサイズ	1.5インチ
	解像度 (Resolution)	160×240Pixel
	輝度 (Luminance for LCM)	200cd/m <sup>2</sup>
電源	動作電圧	DC 5V
	動作電流	260MA
	ACアダプタ	DC:5V/1A
	内部電池	リチウムポリマー電池 1,000mAh
サポートOS	PC	Windows、Mac OS
	インターフェース	USB2.0
SDカード	外部 SD カード	microSDカード
	2GB 録画時間	1-2時間
	1 GB 写真枚数	15,000枚
動作時間	動作時間	2時間
寸法(長さ×幅×高さ)		96mm×40mm×17.5mm
重量		60g

オプション:ヘビチューブ1000mm・2000mm 直視・側視切替チューブ 1000mm

<直視・側視切替チューブ装着時>

ボタンで切り替え



録画 開始 / 停止

先端 LEDライトの  
調光ダイヤル

MODE 変更

電源 ON/OFF

直視・側視  
切替ボタン



直視

先端にカメラ



側視

側面にもカメラ